



DIVISION SISTEMAS DE LIMPIEZA

SERIE NIKE

BOMBAS PERISTALTICAS

CARACTERISTICAS GENERALES



- IDONEA PARA LIQUIDOS VISCOSOS
- LARGA DURACION DEL TUBO
- FIJACION DE PARED, a través de soporte de enganche rápido
- CONTENEDOR IP65, ignífugo y antiácido
- INTERRUPTOR ON/OFF, totalmente protegido
- POSIBILIDAD DE PERSONALIZACION PREVIA SOLICITUD

MODELOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS

NK.FX 250

CAUDALES	PRESIONES	ALIMENTACION	DESLOC. POR GIRO.	CONECTORES
variable 15 lt/h	100 kPa (1bar-14,5 psi)	100÷240 Vac, 24 Vac / 20÷265 Vac Comando a través de señal externa	3 ml	Soporte para la goma Ø 8x12 mm

ACCESORIOS Y RECAMBIOS



0%5584ENK

- Tubo peristáltico EPDM



0%5584ENK

- Tubo Peristáltico silicona



0%5569NKTL

- Tubo Peristáltico Santoprene



0%5582

- Tubo PVC blando Ø 8x12 (50 mt)



11201

- Soporte de fijación de pared